

## Sportplatz Markierungsfarbe Extraweiß Premium Konzentrat

Super haftende, regenbeständige, umwelt- und pflanzenverträglich, lösemittelfreie, grundwasserneutrale Markierungsfarbe für höchste Leuchtkraft und Deckung.

**Verwendungszweck:** Ein sehr umweltverträgliches, extraweißes Profiprodukt zur Linienmarkierung von Sportplätzen, Rasenflächen, Kunstrasenflächen und Hartplätzen welches sich über Jahrzehnte bewährt hat.

**Eigenschaften:**

- besonders hohe Regenbeständigkeit
- 1A Leuchtkraft und Deckung
- hervorragendes Haftvermögen
- extraweiß
- umwelt- und pflanzenverträglich
- Rasenwachstum wird nicht beeinträchtigt
- grundwasserneutral
- lösemittelfrei
- geruchsarm

**Technische Daten:**

**Zusammensetzung:**

Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische und natürliche Füllstoffe, Additive, Wasser.

Dichte:  
Glanzgrad

ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>  
stumpfmatt

**Verbrauch:**

Pro Fußballfeld  
Erstmarkierung ca. 3 - 4 Liter im Mischungsverhältnis 1:3 Teile Farbe : Wasser.  
Nachmarkierung ca. 2 - 3 Liter im Mischungsverhältnis 1:5 Teile Farbe : Wasser.

**Verpackungseinheiten:**

- 10 l/Kanister (40 Kanister/Palette)

**Farbton:**

Extraweiß

**Lagerung:**

Kanister fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.  
Lagerbeständigkeit bis zu 2 Jahre.

**Geeignete Untergründe:**

Rasen, Kunstrasen, Hartplatz

**Auftragsverfahren:**

Kompatibel mit allen herkömmlichen Nassmarkierungswagen.  
Bitte Arbeitsgeräte und Düsen nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Beschichtungsaufbau:**

Erstmarkierung im Verhältnis 1 : 3 mit Wasser verdünnen.  
Weiteren Markierungsvorgängen mit Wasser im Verhältnis 1 : 5 verdünnen.

**Verarbeitungsbedingungen:**

Auf trockenen und feuchten Sportplätzen anwendbar.

**Trocknung/Trockenzeit:**

Schnelle Trocknung. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit

verlängert sich die Trockenzeit.

**Hinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:** (Kat. A/a): 30g/l /2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

**Giscode:** M-DF01

**Technische Beratung:** Hotline 07974 97990 00

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**Marcchem GmbH**  
Am Hohweg 5  
74426 Bühlerzell  
Telefon: 07974 97990 00  
Email: [service@point-x.de](mailto:service@point-x.de)  
[www.point-x.de](http://www.point-x.de)  
[shop.point-x.de](http://shop.point-x.de)