

## Tiefgrund LF

### Lösungsmittelfreie Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit von grob porösen Untergründen

**Verwendungszweck:** Siloxanverstärkter Tiefgrund für egalisierende Grundbeschichtung auf grob porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen und Betonflächen außen und innen bzw. Gipskarton- und Gipsbauplatten innen vor nachfolgenden Dispersions- und Silikonharzfarben.

**Eigenschaften:**

- Lösungsmittel- und weichmacherfrei
- Alkali-resistent, daher unverseifbar
- Hoch diffusionsfähig
- Hydrophobierend
- Wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Eindringtiefe

**Technische Daten:**

Art:	Milchiges Grundierkonzentrat
Dichte:	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Materialbasis:	Siloxanmodifizierte Polymerdispersion

**Verbrauch:** ca. 0,15 - 0,25 l/m<sup>2</sup> je Anstrich

**Verpackungseinheiten:** • 10 l/Kanister (40 Kanister/Palette)

**Farbton:** Farblos

**Lagerung:** Kanister fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

**Geeignete Untergründe:** Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

**Auftragsverfahren:** Verarbeitung mit Streich-, Roll- und Spritzgeräten. Auch mit Airless-Geräten.

**Airlessauftrag**  
 Spritzwinkel: 60°  
 Düse: 0,029"  
 Spritzdruck: 50 bar

Bitte Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Beschichtungsaufbau:** Auf normal saugenden Flächen einmal unverdünnt. Auf stark saugenden Untergründen einmal unverdünnt, jedoch satt tränkend. Die Grundierung darf keinen geschlossenen, glänzenden Film bilden.

**Verarbeitungsbedingungen:** Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C

Werkzeugreinigung nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen, insbesondere Glas, Kunststoffe, Natursteine, Metalle o.ä. sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen.

**Trocknung/Trockenzeit:** Überarbeitbar nach mind. 24 Stunden ausreichender Trocknung (+20°C, 65% RLF).

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich diese Zeit.

**Hinweise:**

**Bitte beachten:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:**

(Kat. A/a): 30g/l /2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

**Giscode:**

M-GF01

**Technische Beratung:**

Hotline 07974 97990 00

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**Marcchem GmbH**

Am Hohweg 5  
74426 Bühlerzell  
Telefon: 07974 97990 00  
Email: [service@point-x.de](mailto:service@point-x.de)  
[www.point-x.de](http://www.point-x.de)  
[shop.point-x.de](http://shop.point-x.de)